

## MODEL TANITIM FÖYÜ / AİLE REFERANSI

## HT / QQ

## Yelpaze Sprey Nozulları



Bir hat boyunca kontrollü sıvı dağılımı. Yıkama, durulama ve yüzey hazırlığında yelpaze sprej geometrisi.

## Teknik özellik çizelgesi

| Özellik              | Model değeri değil, aile referansı      |
|----------------------|-----------------------------------------|
| debi aralığı @ 3 bar | 0,06 - 250 l/dk                         |
| sprej açılı          | 0 - 150 derece aralığında               |
| basınç aralığı       | 0,5 - 20 bar                            |
| malzeme seçenekleri  | tüm metaller ve plastik                 |
| bağlantı tipleri     | 1/8"- 1"- kolay sökülebilir bağlantılar |

Teknik değerler nozul ailesine ait referans aralıklarıdır. Her modelde aynı anda bulunmaz; belirli bir modelin çalışma noktası veya performans garantisi değildir. Kesin seçim için model teknik föyü ve uygulama koşulları doğrulanmalıdır.

## Uygulamaya bağlı aday sektörler

Gıda Sanayi / İçecek Üretimi / Süt ve Süt Ürünleri / Fırıncılık ve Unlu Mamuller / Et, Tavuk ve Balık İşleme / Meyve ve Sebze İşleme / Alüminyum ve Demir Dışı Metaller / Otomotiv

## Seçimde dikkat edin

Standart yelpaze, kayak eksenli ve kaşık tipleri aynı işi aynı biçimde yapmaz. Kenarı sınırlanan bir bölgede kayak eksen; belirli bir yıkama etkisi gerektiğinde kaşık geometri değerlendirilir.

Model sayfası: [nozul.tr/urun/ht-qq-yelpaze-sprej-nozul/](http://nozul.tr/urun/ht-qq-yelpaze-sprej-nozul/)

Aile kataloğunu ve diğer modelleri inceleyin