

MODEL TANITIM FÖYÜ / AİLE REFERANSI

KS / QQ - Kaşık tip**Yelpaze Sprey Nozulları**

Bir hat boyunca kontrollü sıvı dağılımı. Yıkama, durulama ve yüzey hazırlığında yelpaze sprej geometrisi.

Teknik özellik çizelgesi

Özellik	Model değeri değil, aile referansı
debi aralığı @ 3 bar	0,06 - 250 l/dk
sprej açılı	0 - 150 derece aralığında
basınç aralığı	0,5 - 20 bar
malzeme seçenekleri	tüm metaller ve plastik
bağlantı tipleri	1/8"- 1"- kolay sökülebilir bağlantılar

Teknik değerler nozul ailesine ait referans aralıklarıdır. Her modelde aynı anda bulunmaz; belirli bir modelin çalışma noktası veya performans garantisi değildir. Kesin seçim için model teknik föyü ve uygulama koşulları doğrulanmalıdır.

Uygulamaya bağlı aday sektörler

Gıda Sanayi / İçecek Üretimi / Süt ve Süt Ürünleri / Fırıncılık ve Unlu Mamuller / Et, Tavuk ve Balık İşleme / Meyve ve Sebze İşleme / Alüminyum ve Demir Dışı Metaller / Otomotiv

Seçimde dikkat edin

Standart yelpaze, kayak eksenli ve kaşık tipleri aynı işi aynı biçimde yapmaz. Kenarı sınırlanan bir bölgede kayak eksen; belirli bir yıkama etkisi gerektiğinde kaşık geometri değerlendirilir.

Model sayfası: nozul.tr/urun/ks-qq-kasik-tip-yelpaze-sprej-nozul/

Aile kataloğunu ve diğer modelleri inceleyin