

MODEL TANITIM FÖYÜ / AİLE REFERANSI

PR

İçi Boş Konik Nozullar



Çember biçiminde spray dağılımı. Gaz ile sıvı temasının öne çıktığı uygulamalar için.

Teknik özellik çizelgesi

Özellik	Model değeri değil, aile referansı
debi aralığı @ 3 bar	0,2 - 94 l/dk
sprey açıları	60 - 180 derece aralığında
basınç aralığı	0,5 - 50 bar
malzeme seçenekleri	tüm metaller
bağlantı seçenekleri	1/4" - 1/2"

Teknik değerler nozul ailesine ait referans aralıklarıdır. Her modelde aynı anda bulunmaz; belirli bir modelin çalışma noktası veya performans garantisi değildir. Kesin seçim için model teknik föyü ve uygulama koşulları doğrulanmalıdır.

Uygulamaya bağlı aday sektörler

Kimya Sanayi / Madencilik ve Taş Ocakları / Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi / Enerji ve Santraller / İnşaat ve Yapı Malzemeleri / Gübre ve Mineral İşleme

Seçimde dikkat edin

Damlacık çapını yalnızca nozulun konik olmasından çıkarmayın. Akışkan özellikleri, basınç ve orifis ölçüsü gerçek atomizasyonu birlikte belirler.

Model sayfası: nozul.tr/urun/pr-ici-bos-konik-nozul/

Aile kataloğunu ve diğer modelleri inceleyin